



Our Mission: Your Protection.

ROCK SAFETY Kft. | 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

TÁJÉKOZTATÓ

a TATTOO cikkszámu védőkesztyű
rendeltetésszerű használatához

Gyártó: ROCK SAFETY Kft. 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.
A védőeszköz megnevezése: Ötujjas védőkesztyű vegyi kockázatok és mikroorganizmusok (baktériumok és gombák) ellen
Cikkszám: TATTOO
EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma: EU-0365-K/2020
A megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet:
BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. (NB 1524)
1047 Budapest, Áttila u. 64.
A típusmegfelelőséget végző bejelentett szervezet:
INNOVATEX Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.
(Azonosítási száma: 1523)
EU-megfelelőségi nyilatkozat – Azonosító: TATTOO-4
– Elérhetőség: rocksafety.com

VÉDELMI KÉPESSÉG

Védelmi képesség: A védőkesztyű védelmi fokozatának megfelelő védelmet biztosít anyagok által okozott koptató, vágó, szakító és szűrő mechanikai hatások ellen, valamint a felsorolt vegyszerekkel szemben.

VÉDELMI FOKOZAT

A védőkesztyű megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 Rendeletében meghatározott követelményeknek.

MSZ EN 420:2003+A1:2010 A kéz mozgási képessége: 5

MSZ EN ISO 374-1:2017

C típus, K

Tulajdonság	Védelmi szint	Mért érték
Vegyszerbehatalással szembeni ellenállás		A vizsgálat során:
Légtömörség	–	Nem keletkeztek légbuborékok
Víztömörség	–	Nem keletkeztek vízcseppek
K: NaOH 40% átbocsátással szembeni ellenállás	6	> 480 min
degradációs ellenállás szórás	–	20,4% 21,3

MSZ EN ISO 374-5:2017 védelem baktériumok és gombák ellen

JELKÉPEK

Minden 100 darabos gyűjtőcsomagoláson feltüntetett jelképek

az alábbiak:

Vegyszeres vizsgálati jel: Mikroorganizmusokkal CE-jelölés: szembeni védelem jelle:



Ugyanitt kerül feltüntetésre a gyártó logója, a védőkesztyű cikkszám, a kesztyű mérete, a gyártás ideje, a védőkesztyű elhasználódási ideje.

A védőkesztyű elérhető méretei: S, M; L; XL

ALAPANYAG ÉS FORMAI KIALAKÍTÁS

Alapanyag: fekete színű nitrilkaucszk.

Mártott kesztyű.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

A védőkesztyű egyszer használatos, nem tisztítható, nem dekontaminálható.

TÁROLÁS

Szállós, száraz, hűvös helyen, fénytől védve; eredeti csomagolásban.

CSOMAGOLÁS

Papír dobozban 100 darabos kiszerezésben, tájékoztatóval ellátva.

Gyűjtőcsomagolás: 1000 darabos papírkarton dobozban, azonosításra alkalmas jelöléssel ellátva.

HASZNÁLAT

- A védőkesztyű ismert allergiát okozó anyagot, szereket nem tartalmaz.
- Csak tiszta, száraz kézre húzzunk fel védőkesztyűt.
- Csak teljesen ép, sértetlen, száraz védőkesztyűt biztosít megfelelő védelmet és vehető használatba.
- A védőkesztyű elhasználódási ideje: a gyártástól számított 5 év.
- Vegyük figyelembe, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a munkavédelmi megfelelőséget megállapító vizsgálatától.
- A TATTOO védőkesztyű csomagolásán feltüntetett információ: a gyártó neve és címe; a védőkesztyű cikkszám és mérete; a gyártás ideje, az elhasználódási idő; a tájékoztató elérhetősége; vegyszeres védelmi szint (C típus, K), illetve a mikroorganizmusokkal szembeni védelem a megfelelő jelképpel és a vonatkozó szabványszámmal; CE-jelölés.
- A tájékoztató nem tükrözi a védelem – munkahelyen tapasztalható – tényleges időtartamát, illetve a keverékek/elegyek és a tiszta vegyszerek hatása közötti különbségeket.
- A vegyszerekkel szembeni ellenállás laboratóriumi körülmények között, csak a tenyérreszből vett minták vizsgálatával került meghatározásra (kivéve a 400 mm-nél hosszabb védőkesztyűket, ahol a mandzsettát is vizsgálni kell), és csak a vizsgálatához használt vegyszer(ek)re vonatkozik. A védőkesztyű által biztosított ellenállás eltérő lehet, ha az adott vegyszer keverékben/elegyen található.
- Javasolt annak ellenőrzése, hogy a védőkesztyű valóban megfelelő a tervezett felhasználásra, mert a munkahelyi körülmények eltérhetnek a típusvizsgálati körülményektől, pl. fellépő a hőmérsékleti, koptató és degradációs hatások tekintetében.
- A használt védőkesztyű, megváltozott fizikai tulajdonságai miatt, alacsonyabb ellenállást tanúsíthat a veszélyes vegyszerekkel szemben. A tényleges használhatósági időt jelentősen lecsökkentheti a mozgás, beakadás, dörzsölés, a vegyszer okozta degradáció stb. Korrozív vegyszerek esetében a degradációs ellenállás lehet a legfontosabb tényező a vegyi kockázatok elleni védőkesztyű kiválasztásakor.
- A vegyszerbehatalással szembeni ellenállás laboratóriumi körülmények között került meghatározásra, és csak a vizsgált mintára vonatkozik.
- A védőkesztyű vírusokkal szemben nem került vizsgálatra!
- Az egyéni védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet előírásainak.