

TÁJÉKOZTATÓ

a CARACAL cikkszámú védőkesztyű rendeltetésszerű használatához

<u>Gyártó neve:</u>	ROCK SAFETY Kft.
<u>Gyártó címe:</u>	5100 Jászberény, Nagykátai út 10.
<u>A védőeszköz megnevezése:</u>	Ötujjas védőkesztyű mechanikai és termikus kockázatok ellen
<u>Cikkszám:</u>	CARACAL
<u>EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma:</u>	EU-0385-K/2020
<u>A megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet:</u>	BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. (NB 1524) 1047 Budapest, Attila u. 64.
<u>Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítója:</u>	CARACAL-4
<u>Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhetősége:</u>	www.rocksafty.com

Védelmi képesség: A védőkesztyű védelmi fokozatának megfelelő védelmet biztosít anyagok által okozott koptató, vágó, szakító és szűrő mechanikai hatások, valamint nyílt láng, kontakthő, átadott hő és olvadt fém kifröccsenésének hatásával szemben. A feltüntetett mechanikai, valamint kontakthővel szembeni védelem csak a kesztyű tenyér részére érvényes!

Védelmi fokozat:

A védőkesztyű megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 Rendeletében meghatározott követelményeknek.

MSZ EN 420:2003+A1:2010

A kéz mozgási képessége: 5

MSZ EN 388:2017

Mechanikai védelmi szint: 3 1 1 2 X, részletezve:

<i>Tulajdonság</i>	<i>Védelmi szint</i>	<i>Mért érték</i>
kopásállóság	3	2 100 c
késvágással szembeni ellenállás (Coupe)	1	1,3
továbbszakító erő	1	13 N
átlyukasztás szembeni ellenállás	2	60 N
vágással szembeni ellenállás (TDM)	X	-


MSZ EN 407:2004

Mechanikai védelmi szint: 4 1 1 X 4 X, részletezve:

<i>Tulajdonság</i>	<i>Védelmi szint</i>	<i>Mért érték</i>
égési viselkedés	4	1 s / 0 s
kontakthővel szembeni ellenállás	1	45 s (100 °C-on)
átadott hővel szembeni ellenállás	1	6 s
sugárzó hővel szembeni ellenállás	X	-
kis mennyiségű olvadt fém kifröccsenésével szembeni ellenállás	4	> 35 db
nagy mennyiségű olvadt fém hatásával szembeni ellenállás	X	-

Jelképek: Minden egyes védőkesztyűn, illetve minden 12 páras gyűjtőcsomagoláson feltüntetett jelképek az alábbiak:

Mechanikai vizsgálati jel:



Termikus vizsgálati jel



Információs piktogram



CE-jelölés:



Ugyanitt kerül feltüntetésre a gyártó logója, a védőkesztyű cikkszáma, a kesztyű mérete, a gyártás ideje, a védőkesztyű elhasználódási ideje.

A védőkesztyű elérhető méretei: 9; 10

Alapanyag és formai kialakítás:

Alapanyag: Juhbőr tenyér rész és kézhát
Varrott kesztyű.

Tisztítás, karbantartás: A kesztyű nem mosható.

Tárolás: Szellős, száraz, hűvös helyen, fénytől védve; eredeti csomagolásban.

Csomagolás: Nylon tasakban 12 páras kiserelésben, tájékoztatóval ellátva.
Gyűjtőcsomagolás: 120 pár papírkarton dobozban, azonosításra alkalmas jelöléssel ellátva.

Használat:

- A védőkesztyű ismert allergiát okozó anyagot, szereket nem tartalmaz.
- Csak tiszta, száraz kézre húzzunk fel védőkesztyűt.
- Csak teljesen ép, sértetlen, száraz védőkesztyű biztosít megfelelő védelmet és vehető használatba.
- A védőkesztyű elhasználódási ideje: a gyártástól számított 10 év.
- Vegyük figyelembe, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a munkavédelmi megfelelőséget megállapító vizsgálatától.
- A 3210E védőkesztyű csomagolásán feltüntetett információ: a gyártó neve és címe; a védőkesztyű cikkszáma és mérete; a gyártás ideje, az elhasználódási idő; a tájékoztató

elérhetősége; mechanikai (3112X) és termikus (411X4X) védelmi szintek a megfelelő jelképpel és a vonatkozó szabványszámmal; CE-jelölés; figyelmeztetés, hogy a feltüntetett védelem csak a kesztyű tenyér részén érvényes.

- A védőkesztyű nem használható abban az esetben, ha felmerül a mozgó alkatrészekbe/berendezésekbe való beakadás kockázata.
- Az egyéni védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet előírásainak.



ROCK SAFETY KFT.
5100 Jászberény, Nagykútai út 10.
Adószám: 11502159-2-16
6.