

Gyártó neve: ROCK SAFETY Kft.

Gyártó címe: 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

A védőeszköz megnevezése: Őtűjas hegesztő védőkesztyű

Cikkszám: FLAMEFOX-R-GB és FLAMEFOX-S-GB

EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma: EU-0404-K/2020

A megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet:

BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. (NB 1524)

1047 Budapest, Attila u. 64.

EU-megfelelőségi nyilatkozat – Azonosító: FLAMEFOX-R+S-GB-4

Elérhetőség: rocksafety.com

VÉDELMI KÉPESSÉG A védőkesztyű védelmi fokozatának megfelelő védelmet biztosít anyagok által okozott kopató, vágó, szakító és szűrő mechanikai hatások, valamint a jelzett termikus tulajdonságok (égési viselkedés, kontakt és átadott hő, továbbá olvadt fém kismértékű kiforrccsenése) tekintetében.

VÉDELMI FOKOZAT A védőkesztyű megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 Rendeletében meghatározott követelményeknek.

MSZ EN 12477:2002 és MSZ EN 12477:2001/A1:2005, A osztály
A kéz mozgási képessége: 2

Mechanikai védelmi szint: 4 1 4 4, részletezve:

Tulajdonság	Védelmi szint	Mért érték
kopásállóság	4	>8000 c
késvágással szembeni ellenállás (Coupe)	1	1,9
továbbszakító erő	4	76 N
átllyukasztással szembeni ellenállás	4	152 N

Termikus védelmi szint: 4 1 4 X 4 X, részletezve:

Tulajdonság	Védelmi szint	Mért érték
égési viselkedés	4	0 s / 0 s
kontakt hővel szembeni ellenállás	1	39,33 s (100 °C-on)
átadott hővel szembeni ellenállás	4	19,4 s
sugárzó hővel szembeni ellenállás	X	–
kis mennyiségű olvadt fém kiforrccsenésével szembeni ellenállás	4	> 36 db
nagy mennyiségű olvadt fém hatásával szembeni ellenállás	X	–

Elektrosztatikus tulajdonság:

Tulajdonság	Védelmi szint	Mért érték
villamos átmeneti ellenállás	alkalmas ívhegesztésre	1,88×10 ⁵ Ω

JELKÉPEK Minden egyes védőkesztyűn, illetve minden 12 páras gyűjtőcsomagoláson feltüntetett jelképek az alábbiak:

Mechanikai
vizsgálati jel:



Termikus
vizsgálati jel:



Információs
piktogram:



CE-jelölés:



Ugyanitt kerül feltüntetésre a gyártó logója, a védőkesztyű cikk-száma, a kesztyű mérete, a gyártás ideje, a védőkesztyű elhasználódási ideje.

A védőkesztyű elérhető méretei: 10,5

ALAPANYAG ÉS FORMAI KIALAKÍTÁS

Alapanyag: Marha hasíték bőr, textil bélésanyag.

Kialakítás: Varrott, bélelt kesztyű.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS A kesztyű nem mosható.

TÁROLÁS Szellős, száraz, hűvös helyen, fénytől védve; eredeti csomagolásban.

CSOMAGOLÁS Nylon tasakban 12 páras kiszerezésben, tájékoztatóval ellátva. Gyűjtőcsomagolás: 60 pár papírkarton dobozban, azonosításra alkalmas jelöléssel ellátva.

HASZNÁLAT

- A védőkesztyű használata akkor javasolt, ha nincsen szükség nagyobb kéz mozgási képességre.
- A védőkesztyű ismert allergiát okozó anyagot, szereket nem tartalmaz.
- Csak tiszta, száraz kézre húzzunk fel védőkesztyűt.
- Csak teljesen ép, sértetlen, száraz védőkesztyűt biztosít megfelelő védelmet és vehető használatba.
- A sérült vagy hibás védőkesztyű használatát haladéktalanul fejezzük be, s a sérült védőkesztyűt feltűnően rongáljuk meg.
- Ne használjuk a védőkesztyűt mechanikai és termikus védelmi szintjével összhangban nem lévő munkavégzési követelmények között.
- Jelenleg nincs szabványosított módszer az UV-behatolás kimutatására a kesztyűk anyagába, de a hegesztők védőkesztyűinek elfogadott szerkezeti felépítései általában nem engedik meg az UV sugárzás behatolását.
- Az ívhegesztésre szánt védőkesztyűk nem nyújtanak védelmet a hibás berendezések által okozott áramütéssel szemben. A kesztyűk elektromos ellenállása lecsökken, ha nedvesség éri őket, bepiszkolódnak vagy használójuk izzadsága átitatja őket, ezen tényezők növelhetik a kesztyűk használójának kockázatát.
- A védőkesztyű elhasználódási ideje: a gyártástól számított 10 év.
- Vegyük figyelembe, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a munkavédelmi megfelelőséget megállapító vizsgálatától.
- A FLAMEFOX-R-GB és FLAMEFOX-S-GB védőkesztyű csomagolásán feltüntetett információ: a gyártó neve és címe; a védőkesztyű cikkszám és mérete; a gyártás ideje, az elhasználódási idő; a tájékoztató elérhetősége; vonatkozó szabványszám; mechanikai (4144) és termikus (414X4X) védelmi szintek a megfelelő jelképpel; CE-jelölés.
- A védőkesztyű nem használható abban az esetben, ha felmerül a mozgó alkatrészekbe/berendezésekbe való beakadás kockázata.
- Az egyéni védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet előírásainak.



Our Mission: Your Protection.

ROCK SAFETY Kft. | 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

ENG

BROCHURE

on the proper use of protective gloves model
No. FLAMEFOX-R-GB and FLAMEFOX-S-GB

Name of the manufacturer: ROCK SAFETY Kft.

Address: Nagykátai út 10., H-5100 Jászberény, Hungary

Type of the personal protective equipment: Five fingered protective gloves for welders

Model No.: FLAMEFOX-R-GB and FLAMEFOX-S-GB

No. of the EU type-examination certificate: EU-0404-K/2020

Notified body involved in the conformity:

BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. (NB 1524)

Attila u. 64., H-1047 Budapest, Hungary

EU declaration of conformity – ID: FLAMEFOX-R+S-GB-4

Available: rocksafety.com

The protective gloves provide protection against abrasive, cutting, tearing and piercing mechanical risks and according to the indicated thermal properties (burning behaviour, contact and convective heat resistance, resistance to small splashes of molten metal).

PROTECTION LEVEL The protective gloves meet the requirements specified in Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.

EN 12477:2001 and EN 12477:2001/A1:2005, Class A

Dexterity: 2

Mechanical protection level: 4 1 4 4, in details:

Property	Protection level	Measured value
abrasion resistance	4	>8000 c
blade cut resistance (Coupe)	1	1.9
tear resistance	4	76 N
puncture resistance	4	152 N

Thermal protection level: 4 1 4 X 4 X, in details:

Property	Protection level	Measured value
burning behaviour	4	0 s / 0 s
contact heat resistance	1	39.33 s (at 100 °C)
convective heat resistance	4	19.4 s
radiant heat resistance	X	–
resistance to small splashes of molten metal	4	> 36 db
resistance to the effects of large quantities of molten metal	X	–

Electrostatic property:

Property	Protection level	Measured value
electrical vertical resistance	suitable for arc welding	$1.88 \times 10^5 \Omega$

MARKINGS The following markings are present on each protective glove and on every package containing 12 pairs of gloves:

Mechanical test marking:



Thermal test marking:



Information pictogram:



CE-marking:



The logo of the manufacturer, as well as the model number, the size, the date of manufacture and the period of obsolescence of the protective gloves are also marked on the gloves.

Available sizes of the protective gloves: 10.5

COMPONENT MATERIALS AND DESIGN

Component materials: Cow split leather, textile lining.

Design: Sewn gloves with lining.

CLEANING, MAINTENANCE The gloves are not washable.**STORAGE** Under airy, dry, cool and dark conditions; in the original packaging.**PACKAGING** 12 pairs in a nylon bag with a brochure. 60 pairs per carton with identification markings.**USE**

- Use of these protective gloves is recommended when high dexterity is not required.
- The protective gloves do not contain any materials or compounds that are known to cause allergic reactions.
- Only use the gloves on clean and dry hands.
- Only an intact and dry glove will provide adequate protection. If a defective protective glove is found it should be damaged noticeably and not used.
- Do not use the protective gloves under work conditions that do not correspond with their mechanical and thermal protection level.
- There is no standardised test method at present for detecting U.V. penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of U.V. radiation.
- Protective gloves intended for arc welding do not provide protection against electric shock caused by defective equipment or live working, and the electrical resistance is reduced if gloves are wet, dirty or soaked with sweat, this could increase the risk.
- The period of obsolescence of the protective gloves is: 10 years after manufacture.
- Take into account that the conditions at the workplace may differ from the conditions of the conformity testing.
- The following information is marked on the packaging of the FLAMEFOX-R-GB and FLAMEFOX-S-GB protective gloves: the name and address of the manufacturer; the model number and size of the protective gloves; the date of manufacture and the period of obsolescence; where the manufacturer's instructions and information is available; the mechanical protection level (4144) and the thermal protection level (414X4X) with the appropriate pictograms; the CE marking; a warning that the indicated protection only pertains to the palm of the gloves.
- The gloves must not be worn if there is a risk of entanglement by moving parts of machines.