

ROCK® SAFETY

Our Mission: Your Protection.

ROCK SAFETY Kft. | 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

HUN

TÁJÉKOZTATÓ

Termék azonosító: KM1509500

Tanúsító szervezet: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park Clonee, 015 YN2P, Ireland (Notified Body 2777).

Ez a termék megfelel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/425 rendeletében meghatározott követelményeknek. A szabvány: EN381-7:1999:2001,

A C2 modulért értékelte: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park Clonee, 015 YN2P, Írország (Notified Body 2777).

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A TÁJÉKOZTATÓT!

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy minimalizálja az általános mechanikai kockázatot, illetve védelmet nyújtson. **Azonban ne felelje, hogy az egyéni védőeszközök nem nyújthatnak teljes védelmet, és a kockázattal összefüggő tevékenységek elvégzésekor mindig óvatosan kell eljárni.**

JELLEMZŐK ÉS HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK

Ezeket a termékeket az **EN 381-7: 1999** szabvány szerint tesztelték, a következő teljesítményszinteket érte el:

Nem nyújt védelmet a kézi láncfűrész használata közben felmerülő összes kockázat ellen. A láncfűrész mindkét kézzel, a láncfűrész gyártójának utasításai szerint, helyesen kell használni.

Vegye figyelembe, hogy az elért teljesítményszintek csak a kéz tenyérfelületére vonatkoznak. Ezek a kesztyűk nem védnek a vegyi anyagok, a forró vagy hideg tárgyak érintéséből adódó sérülések ellen, és nem véd azoktól a nagyon éles tárgyaktól, amelyek nagy erővel vagy sebességgel érintik a kezét. Nem akadályozzák meg a rezgéssel járó zúzóadási sérüléseket. A kesztyű magas szakadási ellenállása miatt ajánlott, hogy ezt a terméket ne használja gépek mozgó alkatrészei kezeelésénél.

TERMÉK AZONOSÍTÁSA

Ez a felhasználói információ a következő termékekre vonatkozik:

Azonosító: KM1509500

Megnevezés: Láncfűrészvágás álló és mechanikai védőkesztyű

Szabvány	Oszályozási szint
EN 381-7:1999	A modell Class 1

EN 388:2016	Ellenállás – kopással szemben	2
	– késvágással szemben	1
	– továbbszakítással szemben	2
	– átlukasztással szemben	2
	– TDM vágással szemben	X


Méret	Súly	EN 420 méretszámozás
L	0.09–0.18 kg	9
XL	0.10–0.19 kg	10
2XL	0.13–0.20 kg	11
3XL	0.15–0.25 kg	12

VÉDELMI SZINTEK

EN 381-7: 1999 A felhasználónak javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy a választott kesztyű által nyújtott védetség megfelel-e az elvégzendő tevékenység okozta veszély elhárítására:

Szabvány	Osztály	Lánc sebessége
	0	16.0 ± 0.2 ms ⁻¹
	1	20.0 ± 0.2 ms ⁻¹
	2	24.0 ± 0.2 ms ⁻¹
	3	28.0 ± 0.2 ms ⁻¹

A láncfűrészvágás ellen védő kesztyűk meghatározott védőterülete:



Balkezes kesztyű kézfej része



EN 420:2003

Elérhető méretek	Illeszkedés (kéz méret)	Kesztyű minimális hossza	Eredmény
9	9	260 mm	Pass
10	10	275 mm	Pass
11	11	290 mm	Pass
12	12	300 mm	Pass

ILLESZKEDÉS ÉS MÉRET

Csak megfelelő méretű kesztyűt viseljen. A túl szoros vagy túl laza kesztyű viselete korlátozza a kéz mozgását így nem biztosítja az optimális védelmet. A méretek jelölve vannak a kesztyűkön, az alábbi méretekben elérhetőek. **Elérhető méretek:** 9; 10; 11; 12

MEGJEGYZÉS: Minden méret megfelel az EN420:2003+A1:2009 szabványnak, amely a kényelem, illeszkedés és kéz mozgási képessége szempontjából vizsgálja a kesztyűket. A kesztyű hossza megfelelő a tervezett felhasználáshoz de lehet, hogy nem felelnek meg a hossza vonatkozó követelményeknek a EN 420:2003+A1:2009 szabvány szerint.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Ha nem használja, akkor a terméket jól szellőző helyen, extrém hőmérséklettől távol tartsa. Ha a termék nedves, hagyja, hogy teljesen megszáradjon

ELLENŐRZÉS HASZNÁLAT ELŐTT ÉS UTÁN

Ha a termék megsérül, akkor NEM biztosítja az optimális védelmet, ezért cserélje ki és a sérült terméket semmisítse meg. Soha ne használjon sérült terméket. Kétség esetén konzultáljon a gyártóval.

TISZTÍTÁS

Az EN 381-7:1999 szabványban szereplő teljesítményszintek új állapotban lévő termékekre vonatkoznak, a termék mosása után nem garantálhatóak. Ezért ajánlott, hogy ezeket a termékeket ne mossa ki, szárazon ne tisztítsa.

FORGALMAZÓ

ROCK SAFETY Kft. 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.
www.rocksafty.com

ROCK[®] SAFETY

Our Mission: Your Protection.

ROCK SAFETY Kft. | 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

ENG

USER INFORMATION

Product reference: KM1509500

Certification body: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777). *These products are classed as Personal Protective Equipment (PPE) by the European PPE Regulation (EU) 2016/425 and have been shown to comply with this Directive through the Harmonised European Standard EN 381-7:1999, Module C2 assessed By: SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777).*

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT

This product is designed to minimize the risk of provide protection against general mechanical risk. **However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out the risk-related activity.**

PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE

These products have been tested in accordance with EN 381-7:1999, and have achieved the following performance levels:

Does not offer protection against all risks of cutting by a hand-held Chainsaw. The Chainsaw shall be use correctly using both hands according to the instructions from the Chainsaw manufacturer.

Note the performance levels achieved only apply to the palm area of the hand. These gloves will not protect against chemicals, handling of hot or cold objects and will not protect against very sharp objects which impact the hands with great force or speed. They will not prevent crushing injuries associated with vibration. Due to the high tear resistance of the glove, it is recommended that this product is not used by moving machinery.

PRODUCT IDENTIFICATION

This user information is applicable to the following products:

Reference: KM1509500

Description: Chainsaw & Mechanical Protective Gloves

Standard	Classification Level
EN 381-7:1999 Design A	Class 1

EN 388:2016	Abrasion	2
	Blade Cut	1
	Tear	2
	Puncture	2
	TDM Cut Resistance	X


Size	Weight	EN 420 Numerical Size
L	0.09–0.18 kg	9
XL	0.10–0.19 kg	10
2XL	0.13–0.20 kg	11
3XL	0.15–0.25 kg	12

LEVELS OF PROTECTION

EN 381-7:1999 The user is advised to check that the level of protection being offered by the chosen gloves is suitable for the activity that it is to be used in prior to use:

Standard	Class	Chain Speed
	0	16.0 ± 0.2 ms ⁻¹
	1	20.0 ± 0.2 ms ⁻¹
	2	24.0 ± 0.2 ms ⁻¹
	3	28.0 ± 0.2 ms ⁻¹

Specified protective area of chainsaw protective gloves:



EN 420:2003

Available Sizes	Fit (hand size)	Min. Glove Length	Result
9	9	260 mm	Pass
10	10	275 mm	Pass
11	11	290 mm	Pass
12	12	300 mm	Pass

FITTING AND SIZING

Only wear products of a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level of protection. The size of these products is marked on the glove and they are available in the following sizes. **Glove sizes available:** 9; 10; 11; 12

NOTE: All sizes comply with the EN420:2003+A1:2009 for comfort, fit and dexterity has specifically manufactured these gloves for special purpose. The length is therefore appropriate for the intended use and may not conform to the length requirements in EN 420:2003+A1:2009.

STORAGE AND TRANSPORT

When not in use, store the product in a well-ventilated area away from extremes of temperature. If the product is wet, allow it to dry fully before placing into storage.

INSPECTION BEFORE AND AFTER USE

If the product becomes damaged it will NOT provide the optimum of protection and must be discarded and replaced. Never use a damaged product. If in doubt consult the manufacturer.

CLEANING

The performance levels in EN 381-7:1999 are for products in an as new condition and cannot be guaranteed if the product is laundered. Hence it is recommended that these products should not be washed or dry cleaned.

DISTRIBUTOR

ROCK SAFETY Kft. Nagykátai Str. 10, 5100 Jászberény, HUNGARY
www.rocksafty.com