



Our Mission: Your Protection.

ROCK SAFETY Kft. | 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

TÁJÉKOZTATÓ

a ZEBRA-STR-1 és ZEBRA-STR-2 cikkszámú védőkesztyűk
rendeltetésszerű használatához

CE-jelölés:



Ugyanitt kerül feltüntetésre a gyártó logója, a védőkesztyű cikk-száma, a kesztyű mérete, a gyártás ideje, a védőkesztyű elhasználódási ideje.

A védőkesztyű elérhető méretei: 6; 7; 8; 9; 10; 11

ALAPANYAG ÉS FORMAI KIALAKÍTÁS

Alapanyag: Szénszálas, 100% poliészter fonalból kötött védőkesztyű, mandzsetta gumírozása gumifonallal, ujjvégmártás 100% poliuretán
Körkötőgépen készült kesztyű.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS: A kesztyű nem mosható.

TÁROLÁS: Szellős, száraz, hűvös helyen, fénytől védve; eredeti csomagolásban.

CSOMAGOLÁS: Nylon tasakban 12 páras kiszerezésben, tájékoztatóval ellátva. Gyűjtőcsomagolás: 300 pár papírkarton dobozban, azonosításra alkalmas jelöléssel ellátva.

Gyártó neve: ROCK SAFETY Kft.

Gyártó címe: 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

A védőeszköz megnevezése: Ótújas elektrosztatikusan levezető védőkesztyű mechanikai kockázatok ellen

Cikkszám: ZEBRA-STR-1, ZEBRA-STR-2

EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma: EU-0402-K/2020

A megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet:

BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. (NB 1524)

1047 Budapest, Attila u. 64.

EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítója: ZEBRA-STR-1+2-4
elérhetősége: www.rocksafty.com

VÉDELMI KÉPESSÉG

A védőkesztyű védelmi fokozatának megfelelő védelmet biztosít anyagok által okozott vágó, szakító és szűrő mechanikai hatások ellen. A védőkesztyű elektrosztatikusan levezető (disszipatív) tulajdonsággal rendelkezik. A feltüntetett védelem csak a kesztyű tenyér részére érvényes!

VÉDELMI FOKOZAT

A védőkesztyű megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 Rendeletében meghatározott követelményeknek.

MSZ EN 420:2003+A1:2010

A kéz mozgási képessége: 3

MSZ EN 388:2017

Mechanikai védelmi szint: 0 1 2 1 X, részletezve:

Tulajdonság	Védelmi szint	Mért érték
kopásállóság	0	50 c
késvágással szembeni ellenállás (Coupe)	1	1,3
továbbszakító erő	2	35 N
átlukasztás szembeni ellenállás	1	21 N
vágással szembeni ellenállás (TDM)	X	–

MSZ EN 16350:2014

Tulajdonság	Mért érték
villamos átmeneti ellenállás	1,13×10 ⁶ Ω
kondicionálás: 72 h, (23±1)°C, (25±5)% RH	



JELKÉPEK

Minden egyes védőkesztyűn, illetve minden 12 páras gyűjtőcsomagoláson feltüntetett jelképek az alábbiak:

Mechanikai
vizsgálati jel:

Információs
piktogram:

MSZ EN 16350:2014
szabványszám:



Használat

- A védőkesztyű ismert allergiát okozó anyagot, szerezket nem tartalmaz.
- Csak tiszta, száraz kézre húzzunk fel védőkesztyűt.
- Csak teljesen ép, sértetlen, száraz védőkesztyűt biztosít megfelelő védelmet és vehető használatba.
- A védőkesztyű elhasználódási ideje: a gyártástól számított 3 év.
- Vegyük figyelembe, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a munkavédelmi megfelelőséget megállapító vizsgálatétól.
- A ZEBRA-STR-1 és ZEBRA-STR-2 védőkesztyűk csomagolásán feltüntetett információ: a gyártó neve és címe; a védőkesztyű cikkszáma és mérete; a gyártás ideje, az elhasználódási idő; a tájékoztató elérhetősége; mechanikai védelmi szint (0121X) a megfelelő jelképpel, a vonatkozó szabványszámok; CE-jelölés; figyelmeztetés, hogy a feltüntetett védelem csak a kesztyű tenyér részén érvényes.
- A védőkesztyű nem használható abban az esetben, ha felmerül a mozgó alkatrészekbe/berendezésekbe való beakadás kockázata.
- Az elektrosztatikusan levezető védőkesztyű viselőjét megfelelően földelni kell, pl. erre alkalmas lábbeli viselésével.
- Az elektrosztatikusan levezető védőkesztyűt nem szabad kicsomagolni, felnyitni, megigazítani vagy levenni gyulladásvagy robbanásveszélyes környezetben, illetve gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok kezelésekor.
- A védőkesztyű elektrosztatikus tulajdonságára hátrányosan hat az előregedés, az elhordás, az elszennyeződés és a sérülés, valamint nem feltétlenül nyújt elegendő védelmet oxigénben gazdag gyulladásveszélyes környezetben, ahol így más megfontolások is szükségesek.
- Az egyéni védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet előírásainak.