

TÁJÉKOZTATÓ

a FLAMEFOX-R-GB és FLAMEFOX-S-GB cikkszámú védőkesztyűk rendeltetésszerű használatához

<u>Gyártó neve:</u>	ROCK SAFETY Kft.
<u>Gyártó címe:</u>	5100 Jászberény, Nagykáti út 10.
<u>A védőeszköz megnevezése:</u>	Ötujjas hegesztő védőkesztyű
<u>Cikkszám:</u>	FLAMEFOX-R-GB és FLAMEFOX-S-GB
<u>EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma:</u>	EU-0404-K/2020
<u>A megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet:</u>	BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. (NB 1524) 1047 Budapest, Attila u. 64.
<u>Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítója:</u>	FLAMEFOX-R+S-GB -4
<u>Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhetősége:</u>	www.rocksafty.com

Védelmi képesség: A védőkesztyű védelmi fokozatának megfelelő védelmet biztosít anyagok által okozott koptató, vágó, szakító és szűrő mechanikai hatások, valamint a jelzett termikus tulajdonságok (égési viselkedés, kontakt és átadott hő, továbbá olvadt fém kismértékű kifröccsenése) tekintetében.

Védelmi fokozat:

A védőkesztyű megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 Rendeletében meghatározott követelményeknek.

MSZ EN 12477:2002 és MSZ EN 12477:2001/A1:2005, A osztály

A kéz mozgási képessége: 2

Mechanikai védelmi szint: 4 1 4 4, részletezve:

<i>Tulajdonság</i>	<i>Védelmi szint</i>	<i>Mért érték</i>
kopásállóság	4	> 8 000 c
késvágással szembeni ellenállás (Coupe)	1	1,9
továbbszakító erő	4	76 N
átlyukasztás szembeni ellenállás	4	152 N

Termikus védelmi szint: 4 1 4 X 4 X, részletezve:


<i>Tulajdonság</i>	<i>Védelmi szint</i>	<i>Mért érték</i>
égési viselkedés	4	0 s / 0 s
kontakthővel szembeni ellenállás	1	39,33 s (100 °C-on)
átadott hővel szembeni ellenállás	4	19,4 s
sugárzó hővel szembeni ellenállás	X	-
kis mennyiségű olvadt fém kifröccsenésével szembeni ellenállás	4	> 36 db
nagy mennyiségű olvadt fém hatásával szembeni ellenállás	X	-

Elektrosztatikus tulajdonság

<i>Tulajdonság</i>	<i>Védelmi szint</i>	<i>Mért érték</i>
villamos átmeneti ellenállás	alkalmas ívhegesztésre	1,88×10 ⁵ Ω

Jelképek: Minden egyes védőkesztyűn, illetve minden 12 páras gyűjtőcsomagoláson feltüntetett jelképek az alábbiak:

Mechanikai vizsgálati jel:



Termikus vizsgálati jel



Információs piktogram



CE-jelölés:



Ugyanitt kerül feltüntetésre a gyártó logója, a védőkesztyű cikkszáma, a kesztyű mérete, a gyártás ideje, a védőkesztyű elhasználódási ideje.

A védőkesztyű elérhető méretei: 10,5

Alapanyag és formai kialakítás:

Alapanyag: marha hasítékbőr
textil bélésanyag

Varrott, bélelt kesztyű.

Tisztítás, karbantartás: A kesztyű nem mosható.

Tárolás: Szellős, száraz, hűvös helyen, fénytől védve; eredeti csomagolásban.

Csomagolás: Nylon tasakban 12 páras kiszerezésben, tájékoztatóval ellátva.
Gyűjtőcsomagolás: 60 pár papírkarton dobozban, azonosításra alkalmas jelöléssel ellátva.

Használat:

- A védőkesztyű használata akkor javasolt, ha nincsen szükség nagyobb kéz mozgási képességre.
- A védőkesztyű ismert allergiát okozó anyagot, szereket nem tartalmaz.
- Csak tiszta, száraz kézre húzzunk fel védőkesztyűt.
- Csak teljesen ép, sértetlen, száraz védőkesztyű biztosít megfelelő védelmet és vehető használatba.
- A sérült vagy hibás védőkesztyű használatát haladéktalanul fejezzük be, s a sérült védőkesztyűt feltűnően rongáljuk meg.
- Ne használjuk a védőkesztyűt mechanikai és termikus védelmi szintjével összhangban nem lévő munkavégzési követelmények között.
- Jelenleg nincs szabványosított módszer az UV-behatolás kimutatására a kesztyűk anyagába, de a hegesztők védőkesztyűinek elfogadott szerkezeti felépítései általában nem engedik meg az UV sugárzás behatolását.

- Az ívhegesztésre szánt védőkesztyűk nem nyújtanak védelmet a hibás berendezések által okozott áramütéssel szemben. A kesztyűk elektromos ellenállása lecsökken, ha nedvesség éri őket, bepiszkolódnak vagy használójuk izzadtsága átítatja őket, ezen tényezők növelhetik a kesztyűk használóinak kockázatát.
- A védőkesztyű elhasználódási ideje: a gyártástól számított 10 év.
- Vegyük figyelembe, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a munkavédelmi megfelelőséget megállapító vizsgálatától.
- A FLAMEFOX-R-GB és FLAMEFOX-S-GB védőkesztyűk csomagolásán feltüntetett információ: a gyártó neve és címe; a védőkesztyű cikkszáma és mérete; a gyártás ideje, az elhasználódási idő; a tájékoztató elérhetősége; vonatkozó szabványszám; mechanikai (4144) és termikus (414X4X) védelmi szintek a megfelelő jelképpel; CE-jelölés.
- A védőkesztyű nem használható abban az esetben, ha felmerül a mozgó alkatrészekbe/berendezésekbe való beakadás kockázata.
- Az egyéni védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet előírásainak.