



Our Mission: Your Protection.

ROCK SAFETY Kft. | 5100 Jászberény, Nagykátai út 10.

HUN

TÁJÉKOZTATÓ

az ELEPHANT alkarvédő modelccsalád
rendeltetésszerű használatáhozInformációs
piktogram:

CE-jelölés:



Ugyanitt kerül feltüntetésre a gyártó logója, a védőkesztyű cikkszama, a kesztyű mérete, a gyártás ideje, a védőkesztyű elhasználódási ideje.

A karvédő elérhető méretei (hosszúság cm-ben):
10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60

Alapanyag és formai kialakítás

Alapanyag: 100%-os Kevlar® fonal.

Kialakítás: Körkötőgépen készült alkarvédő, szélein interlock varrással lezárva.

Tisztítás, karbantartás

Az alkarvédő nem mosható.

Tárolás

Szellős, száraz, hűvös helyen, fénytől védve; eredeti csomagolásban.

Csomagolás

Nylon tasakban 10 páras kiszerezésben, tájékoztatóval ellátva. Gyűjtőcsomagolás: 200 pár papírkarton dobozban, azonosításra alkalmas jelöléssel ellátva.

Használat

– Az alkarvédő ismert allergiát okozó anyagot, szereket nem tartalmaz.

– Csak tiszta, száraz karra húzzunk fel alkarvédőt.

– Csak teljesen ép, sértetlen, száraz alkarvédő biztosít megfelelő védelmet és vehető használatba.

– Az alkarvédő elhasználódási ideje: a gyártástól számított 10 év.

– Vegyük figyelembe, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a munkavédelmi megfelelőséget megállapító vizsgálatától.

– Az ELEPHANT alkarvédő csomagolásán feltüntetett információ: a gyártó neve és címe; az alkarvédő cikkszama és mérete; a gyártás ideje, az elhasználódási idő; a tájékoztató elérhetősége; mechanikai (X42XB) és termikus (41XXXX) védelmi szintek a megfelelő jelképpel és a vonatkozó szabványszámmal; CE-jelölés.

– Az alkarvédő nem használható abban az esetben, ha felmerül a mozgó alkatrészekbe/berendezésekbe való beakadás kockázata.

– A késvágással szembeni ellenállásra (Coupe) vonatkozó teljesítményszint csak tájékoztató jellegű; az alkarvédő tényleges teljesítményét a vágással szembeni ellenállásra (TDM) vonatkozó teljesítményszint jellemzi.

– Az egyéni védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet előírásainak.

A védőeszköz megnevezése:

Alkarvédő mechanikai és termikus kockázatok ellen

Cikkszám: ELEPHANT-10, ELEPHANT-15, ELEPHANT-20,
ELEPHANT-25, ELEPHANT-30, ELEPHANT-35, ELEPHANT-40,
ELEPHANT-45, ELEPHANT-50, ELEPHANT-55, ELEPHANT-60

EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma: EU-0447-K/2020

A megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet:

BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. (NB 1524)
1047 Budapest, Attila u. 64.EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítója: ELEPHANT-4
elérhetősége: www.rocksafety.com**Védelmi képesség** Az alkarvédő védelmi fokozatának megfelelő védelmet biztosít anyagok által okozott vágó és szakító mechanikai hatások, valamint kontakthő hatásával szemben.**Védelmi fokozat** Az alkarvédő megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 Rendeletében meghatározott követelményeknek.

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN 388:2017


Mechanikai védelmi szint: X 4 2 X B, részletezve:

Tulajdonság	Védelmi szint	Mért érték
Kopásállóság	X	—
Késvágással szembeni ellenállás (Coupe)	4	16,0
Továbbszakító erő	2	26 N
Átlyukasztás szembeni ellenállás	X	—
Vágással szembeni ellenállás (TDM)	B	7,9

MSZ EN 407:2004

Termikus védelmi szint: 4 1 X X X X, részletezve:

Tulajdonság	Védelmi szint	Mért érték
Égési viselkedés	4	0 s / 0 s
Kontakthővel szembeni ellenállás	1	30,31 s (100 °C-on)
Átadott hővel szembeni ellenállás	X	—
Sugárzó hővel szembeni ellenállás	X	—
Kis mennyiségű olvadt fém kiforrccsenésével szembeni ellenállás	X	—
Nagy mennyiségű olvadt fém hatásával szembeni ellenállás	X	—

Jelképek Minden egyes védőkesztyűn, illetve minden 10 páras gyűjtőcsomagoláson feltüntetett jelképek az alábbiak:Mechanikai
vizsgálati jel:Termikus
vizsgálati jel:



Our Mission: Your Protection.

ROCK SAFETY Kft. | 5100 Jászberény, Nagykátai Street 10., Hungary

Information
pictogram:



CE-marking:



The logo of the manufacturer, as well as the model number, the size, the date of manufacture and the period of obsolescence of the forearm protector are also marked on the gloves.

Available sizes of the forearm protector (length in cm):
10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60

Component materials and design

Component materials: 100% Kevlar® thread.

Design: Made with circular knitting machine, closed with interlock seams on the edges.

Cleaning, maintenance

The forearm protector is not washable.

Storage

Under airy, dry, cool and dark conditions; in the original packaging.

Packaging

10 pairs in a nylon bag with a brochure.
200 pairs per carton with identification markings.

Use

– The forearm protector do not contain any materials or compounds that are known to cause allergic reactions.

– Only use the forearm protector on clean and dry arm.

– Only an intact and dry forearm protector will provide adequate protection.

– The period of obsolescence of the forearm protector is: 10 years after manufacture.

– Take into account that the conditions at the workplace may differ from the conditions of the conformity testing.

– The following information is marked on the packaging of the ELEPHANT forearm protector: the name and address of the manufacturer; the model number and size of the forearm protector; the date of manufacture and the period of obsolescence; where the manufacturer's instructions and information is available; the mechanical (X42XB) and thermal (41XXXX) protection level with the appropriate pictogram and the relevant standard number; the CE marking.

– The forearm protector must not be worn if there is a risk of entanglement by moving parts of machines.

– The blade cut resistance (Coupe) protection level is only indicative; the cut resistance (TDM) protection level is the reference performance result.

ENG

BROCHURE

on the proper use of forearm protector
model line No. **ELEPHANT**

Type of the personal protective equipment:

Forearm protector against mechanical and thermal risks

Model No.: **ELEPHANT-10, ELEPHANT-15, ELEPHANT-20, ELEPHANT-25, ELEPHANT-30, ELEPHANT-35, ELEPHANT-40, ELEPHANT-45, ELEPHANT-50, ELEPHANT-55, ELEPHANT-60**

No. of the EU type-examination certificate: **EU-0447-K/2020**

Notified body involved in the conformity:

BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. (NB 1524)

Attila u. 64., H-1047 Budapest, Hungary

EU declaration of conformity – ID: **ELEPHANT-4**

– available: www.rocksafty.com

The forearm protector provide protection against cutting and tearing mechanical risks, and against the thermal effects of contact according to their protection level.

Protection level The forearm protector meet the requirements specified in Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016 Mechanical protection level: X 4 2 X B, in details:


Property	Protection level	Measured value
Abrasion resistance	X	—
Blade cut resistance (Coupe)	4	16.0
Tear resistance	2	26 N
Puncture resistance	X	—
Cut resistance (TDM)	B	7.9

EN 407:2004 Thermal protection level: 4 1 X X X X, in details:

Property	Protection level	Measured value
Burning behaviour	4	0 s / 0 s
Contact heat resistance	1	30.31 s (at 100 °C)
Convective heat resistance	X	—
Radiant heat resistance	X	—
Resistance to small splashes of molten metal	X	—
Resistance to the effects of large quantities of molten metal	X	—

Markings The following markings are present on each protective glove and on every package containing 10 pairs of gloves:

Mechanical
tests marking:



Thermal
tests
marking:

