

TÁJÉKOZTATÓ

az ELEPHANT karvédő modelleszár rendeltetésszerű használatához

<u>Gyártó neve:</u>	ROCK SAFETY Kft.
<u>Gyártó címe:</u>	5100 Jászberény, Nagykáta út 10.
<u>A védőeszköz megnevezése:</u>	Karvédő mechanikai és termikus kockázatok ellen
<u>Cikkszám:</u>	ELEPHANT-10, ELEPHANT-15, ELEPHANT-20, ELEPHANT-25, ELEPHANT-30, ELEPHANT-35, ELEPHANT-40, ELEPHANT-45, ELEPHANT-50, ELEPHANT-55, ELEPHANT-60
<u>EU-típusvizsgálati tanúsítvány száma:</u>	EU-0447-K/2020
<u>A megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet:</u>	BIMEO Vizsgáló és Kutató-fejlesztő Kft. (NB 1524) 1047 Budapest, Attila u. 64.
<u>Az EU-megfelelőségi nyilatkozat azonosítója:</u>	ELEPHANT-4
<u>Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhetősége:</u>	www.rockafety.com

Védelmi képesség: A karvédő védelmi fokozatának megfelelő védelmet biztosít anyagok által okozott vágó és szakító mechanikai hatások, valamint kontakthő hatásával szemben.

Védelmi fokozat:

A karvédő megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 Rendeletében meghatározott követelményeknek.

MSZ EN 420:2003+A1:2010

MSZ EN 388:2017

Mechanikai védelmi szint: X 4 2 X B, részletezve:

<i>Tulajdonság</i>	<i>Védelmi szint</i>	<i>Mért érték</i>
kopásállóság	X	-
késvágással szembeni ellenállás (Coupe)	4	16,0
továbbszakító erő	2	26 N
átlyukasztatás szembeni ellenállás	X	-
vágással szembeni ellenállás (TDM)	B	7,9 N


MSZ EN 407:2004

Mechanikai védelmi szint: 4 1 X X X X, részletezve:

<i>Tulajdonság</i>	<i>Védelmi szint</i>	<i>Mért érték</i>
égési viselkedés	4	0 s / 0 s
kontakthővel szembeni ellenállás	1	30,31 s (100 °C-on)
átadott hővel szembeni ellenállás	X	-
sugárzó hővel szembeni ellenállás	X	-
kis mennyiségű olvadt fém kifröccsenésével szembeni ellenállás	X	-
nagy mennyiségű olvadt fém hatásával szembeni ellenállás	X	-

Jelképek: Minden egyes karvédőn, illetve minden 10 páras gyűjtőcsomagoláson feltüntetett jelképek az alábbiak:

Mechanikai vizsgálati jel:



Termikus vizsgálati jel



Információs piktogram



CE-jelölés:



Ugyanitt kerül feltüntetésre a gyártó logója, a karvédő cikkszáma, a karvédő mérete, a gyártás ideje, a karvédő elhasználódási ideje.

A karvédő elérhető méretei (hosszúság cm-ben): 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60

Alapanyag és formai kialakítás:

Alapanyag: 100%-os Kevlar® fonál

Körkötőgépen készült karvédő, szélein interlock varrással lezárva.

Tisztítás, karbantartás: A karvédő nem mosható.

Tárolás: Szellős, száraz, hűvös helyen, fénytől védve; eredeti csomagolásban.

Csomagolás: Nylon tasakban 10 páras kiszerelésben, tájékoztatóval ellátva.

Gyűjtőcsomagolás: 100 pár papírkarton dobozban, azonosításra alkalmas jelöléssel ellátva.

Használat:

- A karvédő ismert allergiát okozó anyagot, szereket nem tartalmaz.
- Csak tiszta, száraz karra húzzunk fel karvédőt.
- Csak teljesen ép, sértetlen, száraz karvédő biztosít megfelelő védelmet és vehető használatba.
- A karvédő elhasználódási ideje: a gyártástól számított 10 év.
- Vegyük figyelembe, hogy a munkavégzés körülményei eltérhetnek a munkavédelmi megfelelőséget megállapító vizsgálatétól.
- Az ELEPHANT karvédő modelles család csomagolásán feltüntetett információ: a gyártó neve és címe; a karvédő cikkszáma és mérete; a gyártás ideje, az elhasználódási idő; a tájékoztató elérhetősége; mechanikai (X42XB) és termikus (41XXXX) védelmi szintek a megfelelő jelképpel és a vonatkozó szabványszámmal; CE-jelölés.

- A karvédő nem használható abban az esetben, ha felmerül a mozgó alkatrészekbe/berendezésekbe való beakadás kockázata.
- A késvágással szembeni ellenállásra (Coupe) vonatkozó teljesítményszint csak tájékoztató jellegű; a karvédő tényleges teljesítményét a vágással szembeni ellenállásra (TDM) vonatkozó teljesítményszint jellemzi.
- Az egyéni védőeszköz használata és kezelése feleljen meg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet előírásainak.



ROCK SAFETY KFT.
5100 Jászberény, Nagykátai út 10.
Adószám: 11502159-2-16
6.